



Winkel & Profile

Profile und Winkel aus Edelstahl rostfrei sind essenziell für tragende Konstruktionen, Verkleidungen und Einbauten in der Industrie, im Bau und im Maschinenbau. Sie überzeugen durch Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Vielfalt.

Unsere Services

Präziser Zuschnitt	Exakte Zuschnitte nach Ihren Vorgaben für eine nahtlose Weiterverarbeitung.
Schnelle Lieferung	Just-in-Time Lieferung für Ihre Produktionssicherheit.
Einlagerungsservice	Wir lagern Ihre Produkte und liefern sie auf Abruf zum Wunschort.
Beratungskompetenz	Von Maschinenbau über Bau & Konstruktion bis Metallverarbeitung.

Winkelprofile

Gleichschenkelig

Warm hergestellt,
Toleranz DIN 1028 / EN 10056-1 bzw. ähnlich,
wärmebehandelt, gebeizt, Stablängen 4-6 m.

a	x	b	x	s	kg/m
20	x	20	x	3	0,88
20	x	20	x	4	1,14
25	x	25	x	3	1,12
25	x	25	x	4	1,45
25	x	25	x	5	1,79
30	x	30	x	3	1,36
30	x	30	x	4	1,78
30	x	30	x	6	2,56
35	x	35	x	3	1,60
35	x	35	x	4	2,11
35	x	35	x	5	2,57
40	x	40	x	3	1,88
40	x	40	x	4	2,43
40	x	40	x	5	2,96
40	x	40	x	6	3,52
40	x	40	x	8	4,60
45	x	45	x	5	3,38
45	x	45	x	8	5,15

Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co. KG

Vieringhausen 2a, 42857 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 78220 0

sales@koro-edelstahl.de

Öffnungszeiten:

Mo-Do: 08:00-16:00 Uhr

Fr: 08:00 - 13:00 Uhr

a	x	b	x	s	kg/m
50	x	50	x	5	3,83
50	x	50	x	6	4,47
50	x	50	x	7	5,15
50	x	50	x	8	5,82
50	x	50	x	10	7,09
55	x	55	x	6	5,00
60	x	60	x	6	5,48
60	x	60	x	8	7,10
60	x	60	x	10	8,70
65	x	65	x	6	5,98
65	x	65	x	9	8,69
70	x	70	x	7	7,47
70	x	70	x	9	9,34
70	x	70	x	11	11,20
75	x	75	x	6	6,90
75	x	75	x	9	10,00
80	x	80	x	8	9,63
80	x	80	x	10	11,90
80	x	80	x	12	14,10
90	x	90	x	7	9,61
90	x	90	x	9	12,20
90	x	90	x	11	15,10
100	x	100	x	6	9,41

a	x	b	x	s	kg/m
100	x	100	x	8	12,20
100	x	100	x	10	15,20
100	x	100	x	13	19,40
110	x	110	x	8	13,50
110	x	110	x	10	16,60
120	x	120	x	10	18,20
120	x	120	x	13	23,30
120	x	120	x	15	26,80
130	x	130	x	12	23,60
140	x	140	x	12	25,70
140	x	140	x	15	31,3
150	x	150	x	13	29,3
150	x	150	x	15	33,8
160	x	160	x	12	29,5
160	x	160	x	15	36,2
180	x	180	x	20	53,3
Abmessung in mm					

Ungleichschenkelig

warm hergestellt,
Toleranz DIN 1029 / EN 10056-1
wärmebehandelt, gebeizt, Stablänge 4-6 m.

a	x	b	x	s	kg/m
20	x	10	x	3	0,71
30	x	20	x	3	1,32
30	x	20	x	4	1,75
40	x	20	x	3	1,41
40	x	20	x	4	1,77
40	x	30	x	5	2,60
45	x	30	x	5	2,77
50	x	30	x	5	2,96
50	x	40	x	5	3,35
60	x	30	x	5	3,37
60	x	30	x	7	4,50
60	x	40	x	5	3,70
60	x	40	x	6	4,46
65	x	50	x	5	4,35
65	x	50	x	7	5,97
65	x	50	x	9	7,52
70	x	50	x	6	5,40
75	x	50	x	7	6,51
75	x	55	x	9	8,59
80	x	40	x	6	5,41

a	x	b	x	s	kg/m
80	x	40	x	8	7,07
80	x	65	x	6	6,60
80	x	65	x	8	8,66
80	x	65	x	10	10,80
90	x	60	x	6	6,82
90	x	60	x	8	8,96
90	x	75	x	7	8,70
90	x	75	x	9	11,20
100	x	50	x	6	6,85
100	x	50	x	8	8,99
100	x	50	x	10	11,10
100	x	65	x	7	8,77
100	x	65	x	8	9,84
100	x	65	x	9	11,10
100	x	65	x	11	13,40
100	x	75	x	9	11,80
120	x	80	x	8	12,20
120	x	80	x	10	15,00
120	x	80	x	12	17,80
130	x	65	x	8	11,90
130	x	65	x	10	14,60
130	x	75	x	10	15,50
130	x	75	x	12	18,30

a	x	b	x	s	kg/m
130	x	90	x	12	19,70
150	x	75	x	8	13,80
150	x	75	x	10	16,85
150	x	100	x	10	19,00
150	x	100	x	12	22,50
160	x	80	x	10	18,10
160	x	80	x	12	21,60
160	x	80	x	14	25,00
160	x	80	x	17	29,9
180	x	90	x	12	24,5
180	x	90	x	15	29,8
200	x	100	x	12	27,3
200	x	100	x	13	29,5
Abmessung in mm					

Blank-Scharfkantig

blankgezogen entsprechend DIN 59370,
Herstellungslängen 4-6 m.

a	x	b	x	s	kg/m
10	x	10	x	2	0,28
15	x	15	x	2	0,44
15	x	15	x	3	0,64
20	x	20	x	2	0,6
20	x	20	x	3	0,88
25	x	25	x	2,5	0,93
30	x	30	x	3	1,34
30	x	30	x	4	1,76
35	x	35	x	4	2,1
40	x	25	x	3	1,37
40	x	40	x	3	1,82
40	x	40	x	4	2,39
40	x	40	x	5	2,97
50	x	50	x	5	3,73
50	x	50	x	6	4,47
60	x	60	x	6	5,37
Abmessung in mm					

U-Profile

warm hergestellt, Toleranz DIN 1026,

wärmebehandelt, gebeizt, Stablänge 4-6 m

	h	x	b	x	s	x	t	kg/m
U 30	30	x	15	x	4	x	4,5	1,74
	30	x	33	x	5	x	7,0	4,27
U 40	40	x	20	x	3	x	3,0	1,80
	40	x	20	x	4	x	4,0	2,30
	40	x	35	x	5	x	7,0	4,87
U 50	50	x	25	x	3	x	3,0	2,28
	50	x	25	x	5	x	6,0	3,86
	50	x	38	x	5	x	7,0	5,59
U 60	60	x	30	x	6	x	6,0	5,07
U 65	65	x	42	x	5,5	x	7,5	7,09
U 80	80	x	40	x	4	x	4,0	4,90
	80	x	40	x	5	x	5,0	5,90
	80	x	40	x	6	x	6,0	7,06
	80	x	45	x	6	x	8,0	8,64
U 100	100	x	50	x	4	x	4,0	6,10
	100	x	50	x	5	x	5,0	7,65
	100	x	50	x	6	x	6,0	8,90
	100	x	50	x	6	x	8,5	10,60
U 120	120	x	55	x	7	x	9,0	13,40
	120	x	60	x	6	x	6,0	10,90

	h	x	b	x	s	x	t	kg/m
U 130	130	x	65	x	6	x	6,0	11,90
U 140	140	x	60	x	7	x	10,0	16,00
	140	x	70	x	6	x	6,0	13,80
	140	x	70	x	7	x	7,0	14,90
U 150	150	x	75	x	6	x	6,0	13,80
	150	x	75	x	9	x	9,0	20,00
U 160	160	x	65	x	7,5	x	10,5	18,80
	160	x	80	x	8	x	8,0	19,40
U 180	180	x	70	x	9	x	12,0	24,20
	180	x	70	x	12	x	15,0	30,80
	180	x	90	x	9	x	9,0	24,60
U 200	200	x	75	x	10	x	13,0	29,30
	200	x	100	x	6	x	6,0	18,70
	200	x	100	x	8	x	8,0	24,60
	200	x	100	x	10	x	10,0	30,00
U 220	220	x	80	x	10	x	13,0	31,80
U 240	240	x	85	x	18	x	22,0	56,30
Abmessungen in mm								

T-Profile

Breitfüßig

warm hergestellt,

Toleranz DIN 1024, wärmebehandelt, gebeizt, Stablänge 4-6 m

	h	x	b	x	s	x	kg/m
TB 30	30	x	60	x	5,50	x	3,64
TB 35	35	x	70	x	6,00	x	4,66
TB 40	40	x	60	x	4,00	x	3,20
	40	x	80	x	7,00	x	6,21
TB 50	50	x	100	x	8,50	x	9,42
TB 60	60	x	120	x	10,00	x	13,40
Abmessung in mm							

Hochstegig

warm hergestellt,

Toleranz DIN 1024, wärmebehandelt, gebeizt, Stablänge 4-6 m

	h	x	b	x	s	x	t	kg/m
T 20	20	x	20	x	3,00	x	3,00	0,90
	20	x	20	x	4,00	x	4,00	1,20
T 25	25	x	25	x	4,00	x	4,00	1,50
T 30	30	x	30	x	3,00	x	3,00	1,40
	30	x	30	x	4,00	x	4,00	1,77
T 35	35	x	35	x	3,00	x	3,00	1,60
	35	x	35	x	4,00	x	4,00	2,10
T 40	40	x	40	x	4,00	x	4,00	2,50
	40	x	40	x	5,00	x	5,00	2,96
T 50	50	x	50	x	5,00	x	5,00	3,80
T 60	60	x	60	x	6,00	x	6,00	5,50
T 70	70	x	70	x	7,00	x	7,00	7,50
T 80	80	x	80	x	8,00	x	8,00	9,70
T 90	90	x	90	x	9,00	x	9,00	12,20
T 100	100	x	100	x	8,00	x	8,00	12,40
	100	x	100	x	10,00	x	10,00	15,10
T 120	120	x	120	x	13,00	x	13,00	23,20
Abmessungen in mm								

Doppel-T, Breit

IPB-Reihe

warm hergestellt, Toleranz ähnlich DIN 1025, wärmebehandelt, gebeizt,
Stablänge 4-6 m

	h	x	b	x	s	x	t	kg/m
IPB 100	100	x	100	x	6,00	x	10,00	20,40
	100	x	100	x	6,00	x	8,00	17,10
IPB 120	120	x	120	x	6,50	x	11,00	26,70
	120	x	120	x	10,00	x	12,50	32,40
IPB 140	140	x	140	x	7,00	x	12,00	33,70
T 80	140	x	140	x	9,00	x	12,00	35,85
IPB 150	150	x	150	x	8,00	x	10,00	32,10
IPB 160	160	x	160	x	10,00	x	13,00	42,90
IPB 180	180	x	180	x	15,00	x	15,00	62,20
IPB 200	200	x	200	x	8,00	x	12,00	50,40
IPB 250	250	x	250	x	9,00	x	14,00	72,40
IPB 300	300	x	300	x	10,00	x	16,00	100,90
Abmessung in mm								

Doppel-T, Mittelbreit

IPE-Reihe

warm hergestellt, Toleranz ähnlich DIN 1025,
wärmebehandelt, gebeizt, Stablänge 4-6 m

	h	x	b	x	s	x	t	kg/m
IPE 80	80	x	46	x	3,80	x	5,20	6,00
IPE 100	100	x	55	x	5,70	x	5,70	9,00
IPE 120	120	x	64	x	7,50	x	7,00	12,90
IPE 140	140	x	73	x	4,70	x	6,90	12,90
IPE 160	160	x	82	x	10,00	x	12,00	26,30
IPE 180	180	x	91	x	9,00	x	11,00	29,60
	180	x	91	x	12,00	x	13,00	34,20
IPE 200	200	x	100	x	10,00	x	12,00	32,90
	200	x	100	x	12,00	x	12,00	35,70
IPE 220	220	x	110	x	15,00	x	20,00	56,20
IPE 240	240	x	120	x	16,00	x	20,00	61,00
Abmessung in mm								

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen

Sie haben besondere Anforderungen oder benötigen Unterstützung bei der Auswahl des passenden Materials?

Kontaktieren Sie uns noch heute unter [+49 \(0\) 2191 78220 0](tel:+4902191782200) oder sales@koro-edelstahl.de und profitieren Sie von unserer umfassenden Beratung und unserem zuverlässigen Service.

Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen!